



Perche d'Inspection Vidéo HD

Ne laissez plus rien dans l'invisible avec la caméra déportée sur perche et son enregistreur LCD




FULL HD 1080P

LED Lamps



Mini caméra en bout de perche sur flexible semi-rigide avec LED blanches d'éclairage

- Caméra 5 Megapixels Ø 18 mm vision sur 120°
- 2 modèles: ▶ Caméra non étanche avec microphone **LD-500**
- ▶ Caméra étanche sans microphone **AM-05**
- Eclairage intégré par 6 LED blanches débrayables
- Enregistrement vidéo H.264 1920x1080 ou photo JPG 3200x1800
- Stockage sur carte micro-SD (64Go max)
- Sortie vidéo HDMI externe auxiliaire
- Construction solide acier inox / aluminium
- Batteries Lithium autonomie 8 heures
- Moniteur TFT LCD 7" avec pare-soleil



APPLICATIONS

- Examen de zones confinées (Bâtiment, industrie, nucléaire, pétrole, ...)
- Sauvetage dans les décombres, détection de rescapés, écoute audio (*LD-500*)
- Contrôle de cuves et réservoirs
- Inspection des coques et embases de bateaux
- Surveillance animale (nids perchés, antres, terriers)
- Examen sous les véhicules (douanes, police)
- Etc ...



Capteur	1/3 CMOS 5 Megaixels 2304(H)×1536(V)
Sensibilité	0.1Lux/F1.2
Led lampe	6 pcs 8lm/pcs contrôlée sur DVR
Objectif et angle de Vue	Focale 0.5mm, F/1.2, 90 °Horiz, 120° diagonale
Etanchéité (LD-500)	IP68
Dimensions	Diamètre 18 mm x longueur de la tête caméra 28mm
câble interne (4 Noyaux Haute Vitesse)	diamètre: 3.5mm Longueur: 5 m
Perche	Télescopique à 5 éléments, longueur 5 m / 800 gr
Format image (vidéo)	16/9° résolution 1920x1080 ou 1280x720
Format image (Photos)	JPG 5.0 Mega 3200(H)×1800(V)
Sortie vidéo externe	HDMI 1920x1080
Enregistrement	Compression H.264
Format des fichiers de stockage vidéo	AVI
Audio Gamme De Fréquence (modèle LD-500)	20 HZ-20 KHz compression AAC
Stockage	Sur carte SDXC 64 GB (en option)
Autonomie d'enregistrement	Jusqu'à 32 heures sur 64 Go
Ports	USB 2.0/AV-OUT
Alimentation	DC: 7-24 V ou USB DC: 5 V
Consommation	700 mA maxi
AC Adaptateur	DC 12V 2A
Batterie intégrée	Li-Ion 5000 mAH, autonomie 10H
Dimension repliée:	177mm x 120mm x 20mm
Poids (écran DVR seul)	350g



Accessoires livrés: Adaptateur secteur, cordon USB, cordon A/V, valise de rangement et de transport

