




Affichage Dynamique Extérieur

Caisson de Protection



ENCLIP 32 réf : 38083



Caisson de protection 32" anti-vandale extérieur (IP65 en option)

Les caissons de protection extérieurs étanches permettent de protéger vos moniteurs des intempéries, du vol et du vandalisme. Vous pourrez diffuser contenus et informations à destination du public même dans les environnements les plus hostiles.

● Protection anti-vandalisme

- Acier 20/10
- Résiste aux impacts
- Vitre de protection polycarbonate antireflets (verre en option)
- Serrure à clé

● Protection anti-intempéries

- Résiste au ruissellement d'eau (IP65 en option)
- Filtres anti-poussières
- Traitement anti-corrosion

● Équipement complet

- Ventilation passive
- Protégé contre les pics électriques nocifs
- Passe-câbles étanches
- Support mural

● Nombreuses options

- Chauffage
- Isolation thermique
- Étanchéité IP65

Caisson fourni sans moniteur

17/05/10



Affichage Dynamique Extérieur

Caisson de Protection

ENCLIP 32 réf : 38083

CARACTÉRISTIQUES CAISSON

| | |
|----------------------------------|--|
| Compatibilité | Pour moniteur jusqu'à 32" |
| Support moniteur interne | Inclus |
| Vitre de protection | Vitre polycarbonate antireflets & antichocs |
| Ouverture | Par l'avant |
| Fermeture | 2 x serrures à clé |
| Alimentation électrique | Carte intelligente de distribution |
| Dimensions extérieures caisson | 895 x 630 x 232 mm |
| Ouverture fenêtre | 735 x 450 mm |
| Emplacement intérieur disponible | 831 x 540 x 170 mm (caisson sans options) 831 x 540 x 110 mm (caisson toutes options) |
| Fixation murale externe | Proche du mur ou inclinée 15° |
| Matière | Acier 20/10e, traité anti-corrosion, peinture polyester |
| Couleur | Noir RAL9005 / Nuancier RAL en option |
| Sécurité électrique | Protection contre les pics de tensions |
| Poids net / poids brut | 35 Kg / 47 Kg |

OPTION «SOUS ABRIS»

| | |
|------------------------|---|
| Circulation d'air | Circulation d'air permanente pour éviter toute surchauffe même en plein soleil. Évite également le givre et la condensation. |
| Chauffage | Chauffage interne avec thermostat de contrôle |
| Thermostat de sécurité | Permet d'éteindre automatiquement le matériel en cas de températures trop hautes ou trop basses afin de protéger le matériel. |

OPTION CONDITIONS EXTRÊMES

| | |
|---------------------|--|
| Isolation thermique | Une couche d'isolant est ajoutée au boîtier pour lui permettre de résister aux températures les plus extrêmes. |
|---------------------|--|

OPTION EXTÉRIEUR IP65

| | |
|------------|---|
| Étanchéité | IP65. Chambre d'étanchéité qui permet au caisson de résister aux intempéries et d'être nettoyé au jet. Les ventilateurs empêchent l'infiltration d'eau et assurent la circulation de l'air. |
|------------|---|

OPTION VERRE

| | |
|-------------------|--|
| Vitre antireflets | Vitre en verre antireflets et antivandales |
|-------------------|--|

