

# Endoscopes Vidéo USB

Opto Vision France - 9 rue Boudeville - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - Tél. 05 61 76 51 11 - Fax 05 61 76 51 52  
 Site web : www.optovision.fr - Contact : info@optovision.fr



- Endoscopes USB2.0 à tête étanche
- Diamètres 5,5 mm, 7 mm ou 10 mm
- Eclairage par LEDs blanches
- Réglage des LED par potentiomètre
- Enregistrements AVI à 30 im/sec
- Alimentation par l'USB



USB-702M-7



Potentiomètre de réglage d'intensité des LED

Spécifications	USB-702M-5.5	USB-702M-7	USB-2M-10
Diamètre caméra	5.5 mm	7 mm	10 mm
Longueur du câble	1 m (standard) ou 2 m, 5 m, 7 m, 10 m (option)		
Résolution	300.000 pixels (640 x 480)		
Eclairage	6 LEDs blanches visibles à intensité réglable		
Mise au point optique	De 2 à 10 cm pour une netteté parfaite		
Angle de vision	62° diagonal		
Enregistrement	Sur PC en AVI à 30 im/seconde		
Alimentation	Par le port USB		
Compatibilité	Windows 98/2000/XP/Vista7/8, Linux Kernel V2.6 or ultérieur		