Caméra PTZ analogique AHD

Girocam-AHD/20 *et* Girocam-AHD/33

- **Caméra Jour/Nuit Motorisée PTZ sans latence**
- **Capteur 2,2 Mégapixels avec ICR**
- **Boîtier étanche IP66 avec base magnétique**
- **WDR, Defog** (anti brouillard), **DIS** (Stabilisateur d'images)
- **LED IR 80 m débrayables (LED blanches en option)**
- **Zoom optique x33 ou x20+ zoom digital x16**
- **Alimentation DC 10 - 16 Volts**
- **Pas de latence**

Le nouveau format vidéo AHD 1920x1080 circule sur du câble coaxial, comme la vidéo CVBS classique. Ce qui permet de conserver les câblages d'anciennes installations, tout en passant à la haute définition.

Caméra simple et efficace de jour comme de nuit. Aucune latence

Zoom puissant - Rotations horizontales et verticale rapides et silencieuses

Pilotage par RS-485 (2 fils) en PelcoD. Sortie vidéo cooaxiale AHD sur BNC

Mémorisation de nombreuses prépositions, rondes ou patrouilles automatiques pour une surveillance aisée.

Livrée avec un socle absorbeur de chocs & vibrations amovible à fixer sous la caméra

Vue de dessous
Base équipée de 6 aimants néodymes ultra puissants recouverts d'un caoutchouc de protection

Option :
Barre de toit pour véhicule

Opto Vision France - 9 rue Boudeville - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - Tél. 05 61 76 51 11
Site web : www.optovision.fr - Contact : info@optovision.fr

SPECIFICATIONS

CAMERA	**Capteur**	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
	Résolution	2.0MP 1920(H)×1080(V)	
	Zoom	Optique x33 proportionnel + Digital x16	
	Sensibilité	0.006 lx（ICR ON, AGC ON1/25Sec)	
	Focales	4.6 - 152 mm	
	WDR	ON/OFF, MAX.120dB	
	Réglages	5A：AWC, AF,AE, ADN, AGC	
	S/B	≥50db	
	Shutter	1/25～1/10000 sec	
MOTEURS	**Pan & Tilt**	Pan Range / Speed	360° / 0～150°/S
		Tilt Range / Speed	-15°～+90°/ 0□90°/S
		Preset	255
		Rondes	6 programmes
		Patrouilles	8 programmes
		Self-learning	8 programmes
		Localisation 3 D	
		Retour à la postion PTZ précédente à la mise sous tension ou en cas de coupure	
ECLAIRAGE	**LED**	850nm - Portée IR 80m (LED blanches en option)	
INTELLIGENCE	**Fonctions avancées**	DIS	Stabilisateur électronique
		Analyse d'images	Détection de visage, Détection d'intrusions, Franchissement de lignes, objet apparus ou disparus, Masquage (Tag) de la caméra
INTERFACES	**RS485**	Pour pilotage par joystick en PELCO-P/D	
	Sorties vidéo	AHD 1920x1080 sur BNC	
	Audio	1 entrée / 1 sortie (*option*)	
	Network	-	
GENERAL	**Environnement**	Fonction －35°C~＋65°C ； 0～90%(RH)	
	Alimentation	9 - 18 VDC	
	Consommation	25 Watt maxi	
	Etanchéité	IP66	
	Dimensions	220 mm Hauteur x 129 mm Diamètre	
	Poids	< 3kg	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Joystick 3 axes
Contrôles PTZ

Enregistreurs AHD