

# Micro Caméra sur flexible **T2395CLA**



**Caméra diamètre 5,5 mm**

Vue de face avec les 4 LED CMS de lumière blanche autour de l'objectif pour éclairage des scènes visées.

## Examens de zones confinées ou inaccessibles Endoscopie Vidéo industrielle ou médicale

- Caméra analogique PAL miniature
- Tête inox étanche diamètre 5.5mm
- Eclairage par 4 LED blanches intégrées
- Flexible semi rigide à mémoire de forme longueur 1m

**Endoscope Vidéo  
ECONOMIQUE**

### Spécifications principales Modèles **T2395-FLA** et **T2395-CLA**

| Modèle                             | <b>T2395-FLA</b>   | <b>T2395-CLA</b>    |
|------------------------------------|--|---------------------|
| Caméra                             | Diamètre 5,5 mm  |                     |
| Capteur                            | CCD 1/12" résolution 720 x 625 pixels  |                     |
| Cadence image                      | 50 trames / seconde (25 images entrelacées / sec)                                    |                     |
| Eclairage intégré à la caméra      | 4 LED CMS forte puissance  |                     |
| Sortie vidéo                       | Composite PAL 75 ohms 1 Vcc  |                     |
| Objectif                           | Objectif focale 2,8 mm avec filtre IR Cut et mise au point fixe                      |                     |
| Champ de vision                    | Approx. 60° horizontal   |                     |
| Distance de mise au point optimale | De 15 mm à 70 mm   | De 30 mm à l'infini |
| Boîtier caméra                     | Corps inox et hublot en verre minéral  |                     |
| Étanchéité                         | Tête caméra étanche immersible (IP67)  |                     |
| Alimentation                       | De 5 à 12 VDC  |                     |
| Consommation                       | Maxi 500 mW (LED On)   |                     |
| Température d'utilisation          | -10°C à +60°C (30% - 90% Rh)   |                     |
| Dimensions                         | Corps de caméra Ø5,5 mm x L 25,5 mm<br>Flexible longueur 1 mètre                     |                     |
| Connectique                        | Connecteur RCA femelle pour sortie vidéo<br>Connecteur jack 2.1 pour alimentation DC |                     |