

Mini Caméra **MC-P2302B**



- Mini caméra Full HD avec LED dimmables
- Sortie vidéo AHD 1920 x 1080 sans latence
- Boitier aluminium
- Visualisation de zones confinées
- Surveillance de procédés industriels
- Equipement de machines



MC-P2302B	
Image Sensor	2MP SONY Image Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Effective Pixels	1920(H)*1080(V)
Camera housing	316 stainless steel, Anit-corrosion
Min. Illumination	0.0001Lux @ F1.2
Shutter Time	1/25(1/30) s to 1/50,000 s
View angle	2.8mm Fov (Diagonal):140 degree
LED	12 bright LEDS White (IR850/940nm for options)
Video Frame Rate	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
HD Video Output	AHD (Analog High Definition)
CVBS Video Output	1.1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
Standard cable	10 m or 20 m
S/N Ratio	65dB
Gain Control	Auto
White Balance	Auto
Day/Night Mode	Auto
Operating Conditions	-20 °C - 60 °C
Power Supply	DC5-12V
Power Consumption	1W MAX
Waterproof rate	IP68
Dimension	D: 23 x 35mm
Weight	30g

Périphériques optionnels :

- Moniteurs LCD directement compatibles vidéo AHD (22" à 32")
- Enregistreur AHD de 4 à 36 voies, sortie HDMI
- Convertisseur AHD → HDMI

