

# Caméra de Surveillance Autonome



- Deux caméras de 4 MP :
  - \* 1 Panoramique pour vue d'ensemble
  - \* 1 PTZ avec Auto Tracking intelligent
- Alimentation solaire
- Transmission 4G ou Wifi
- Fonctionnement Jour & Nuit
- Installation en extérieur
- Enregistrement et alertes sur détection PIR
- Audio bidirectionnel (Micro + HP)
- Faible prix

## SDPTZ4-10X-4G

Sur détection de mouvement de la caméra panoramique ou sur détection du capteur PIR, la caméra PTZ se dirige vers la cible repérée et ajuste son zoom. Elle peut envoyer des alertes et images par 4G ou Wifi vers un PC ou un Smartphone distant. Son intelligence artificielle réduit les fausses alarmes.



Plusieurs modes d'installation



Spécifications en page 2



# Caméra de Surveillance Autonome

Spécifications	WVCSPTZ4-4G	
Video & Eclairage	<b>Capteurs</b>	<b>4MP + 4MP HD CMOS Sensor(Dual sensor camera)</b>
	cadence image	30 im/sec
	Portée Infrarouge	4 LED matricielles IR + 8 LED IR Array,night vision 40M
	Lumière blanche	6 LEDs blanches forte puissance à angle 120°
	<b>Objectif PTZ</b>	<b>Zoom x10 focales 5-50mm</b>
	<b>Objectif grand angle</b>	<b>120° horizontal</b>
System Feature	<b>PTZ Spec</b>	<b>Pan : 355°,Tilt :90°</b>
	Accès téléphones mobiles	Compatible Smartphone mégapixel HD, Applications iPhone et Android dédiées
Audio	Enregistrement	Sur cartes µSDXC Max 128GB et Cloud
	Compression Audio	G.711A
	Audio Input	Built-in 38dB microphone
Video Management	Audio Output	Built-in speaker/ 8Ω3W
	Modes d'enregistrement	Continu, sur alarme, sur calendrier
Module	<b>4G</b>	<b>LTD FDD WCDMA</b>
	<b>WiFi</b>	<b>2.4GHz 802.11b/g/n Wireless network</b>
Alarm	Detection de mouvement	<b>Capteur PIR</b>
	System Configuration	Software version IOS7.1, Android 4.0and above
General	Boitier	Plastic with metallic paint
	Batterie	20000 mAh (21700-5000 mAh x4)
	Temperature de travail	de -15° à +55°
	Chargeur	5V 2A USB charge

