



# Caméra Jour / Nuit IR Etanche Haute Résolution & Ultra Sensible



VCV-30E14C

- Caméra Jour / Nuit 1000 LTV
- Réglages par menus OSD
- Système Jour/Nuit par filtre escamotable
- WDR automatique
- Booster de sensibilité (*Sens-up x512*)
- Réducteur de bruit (*DNR 2D*)
- Boîtier métal anti vandale et étanche
- Eclairage LED IR 40 mètres automatique
- Objectif Varifocale asservi
- Anti Contre-jour

## SPECIFICATIONS

Model	VCV30E14C
Image Sensor	1/3' SONY CCD IMX238
Horizontal Resolution	Effio 1000TV Lines Low Illumination, OSD, ATR, 2D-NR
Pixels	PAL: 1320 (H) × 1049 (V)
TV System	PAL (NTSC sur demande)
IR LED	ϕ 5 X 36 PCS
IR Series Distance	40 M
Lens	Varifocal 2.8-12 mm with automatic iris
Sync System	Internal
Day/Night trigger	Under 10 Lux By CDS
Usable Illumination	0.001Lux/F2.0
IR Power On	CDS Auto Control
S/N Ratio	≥52dB (AGC OFF)
Gamma Correction	0.45
Advanced functions	OSD control for : 3DWDR, Sens-Up, etc ...
Video Out	Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω)
Scanning System	PAL:625 Lines, 50 Field/Sec;NTSC:525 Lines, 60 Field/Sec
Electronic Shutter	Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec
Operating Temperature	-20°C ~ +50°C RH95% Max
Storage Temperature	-25°C ~ +60°C RH95% Max
White Balance	Auto
Power Source	DC12V 450mA (maxi)
Dimension	130(L) x 82(diam) without sunshield & bracket
Weight	800g



Cordon solide de la caméra avec sortie vidéo BNC, entrée +12DC jack 2.1, et joystick de paramétrages OSD étanche.

